

Ecrou coulissant avec tige EPR



Avantages

- Polyvalent : pour tout type de profil métallique d'ouverture de 12 à 18 mm.
- Rapide : en deux temps : introduire et tourner.
- Pratique : les deux ailes latérales permettent une fixation de manière plus aisée.
- Se fixe au profil en tournant sur 90°.
- Tige filetée amovible, permettant d'utiliser d'autres longueurs.

Installation



Retirer la tige fixé au préalable.



Le support reste fixé au profil.



Introduire un autre élément de fixation.



EPR		Conditionnement		
Dénomination	Dimension	Code	(unités)	(unités)
M6	M6x35/12 ¹	963512EPR	100	900
	M6x35/16 ²	963516EPR	100	900
M8	M8x35/12 ¹	983512EPR	50	450
	M8x35/16 ²	983516EPR	50	450

1 : profils 27 x 18, 28 x 30, 30 x 13 et 35 x 13

2 : profils T2000P et 38 x 40

Bouchon profil TPP



Avantages

- Chant arrondi.
- Protège les extrémités du profil de la corrosion.

TPP		Conditionnement	
Dénomination	Couleur	Code	(unités)
40 x 20	Noir	944020TPP	100
27 x 18	Noir	942718TPP	100
28 x 30	Noir	942830TPP	100
38 x 40	Noir	943840TPP	100
41 x 21	Noir	944121TPP	100
41 x 41	Noir	944141TPP	100